

**Mechanisch bevestigd VB-THERMOFIX<sup>®</sup>-SYSTEEM:**

**33.34 KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN**

**33.34.11-a KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD**

**0. EPDM DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD**

**Dakmembraan:**

- *materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM)*
- *materiaalcode: BD K 60 A 00.*
- *kleur: zwart.*
- *mechanisch bevestigd met VB-Thermofix<sup>®</sup>-systeem:  
aantal en verdeling van de bevestigingspunten berekenen  
volgens NEN 6707.*
- *afmetingen membraan: op dakmaat ge vulkaniseerd.*
- *detailnaden in het werk: vulkaniseren met een mobiele  
'hotbondingmachine'.*

**Kimfixatie:** *volgens de actuele verwerkingsvoorschriften VB-EPDM.  
Met contactlijm KS-100, 25 cm in het vlak en de gehele  
opstand. Ondergrond moet geschikt zijn voor verlijming.*

*Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht met  
inachtneming van de NEN 6050-09.*

**4. EPDM DAKBAAN**

*Fabrikant: Van Beek EPDM B.V.*

*Type: VB-EPDM FR rubberfolie membraan (EN 13956:2012).*

*Materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM).*

*Materiaalcode: BD K 60 A 00.*

*Dikte (mm): 1,2./1,5.*

**Toebehoren:**

- *prefab FR hoekstukken ten behoeve van buitenhoeken van  
dakopstanden.*
- *contactlijm KS-100.*
- *rubberkit VB-9510.*
- *polyethyleen hemelwaterafvoerstukken met VB-EPDM FR slabbe.*
- *VB-Thermofix<sup>®</sup>-elementen.*
- *Beschermvlies 200 gram, rol afm. 50,00 x 2,50 m<sup>1</sup>*

**.01 PLAT DAK**

*De dakbedekking op alle (geïsoleerde) dakvlakken.*

**33.35**

**DAKDETAILS**

33.35.21-a

KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAILS

**0. KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAILS (NEN 6050-09)**

*Systeemopbouw:*

- *Detail volgens de geharmoniseerde VB-details van VEBIDAK/BDA.*
- *Dakbedekkingsdetail volgens voorschrift fabrikant.*

**4. EPDM DAKBAAN**

*Type: VB-EPDM FR.*

*Materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM).*

*Materiaalcode: BD K 60 A 00.*

*Dikte (mm): 1,2./1,5.*

*Toebehoren:*

- *prefab FR hoekstukken ten behoeve van buitenhoeken van dakopstanden.*
- *contactlijm KS-100.*
- *rubberkit VB-9510.*
- *polyethyleen hemelwaterafvoerstukken met VB-EPDM FR slabbe.*

**.01 PLAT DAK**

*De aansluiting en afwerking ten behoeve van opstanden, dakdoorbrekingen en doorvoeren.*

**VB-EPDM-SYSTEEM VERLIJMD:**

**33.34 KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN**

**33.34.11-a KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VERLIJMD MET KS-150 (S)**

**0. EPDM DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VERLIJMD MET KS-150 (S)**

*Dakmembraan:*

- *materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM)*
- *materiaalcode: BD K 60 A 00.*
- *kleur: zwart.*
- *verlijmd met polyurethaanlijm KS-150 (S) op een daarvoor geschikte ondergrond. Hoeveelheid lijm afhankelijk van de ondergrond ca. 0,25 tot 0,40 l/m<sup>2</sup>.*
- *afmetingen membraan: op dakmaat ge vulkaniseerd.*
- *detailnaden in het werk: volgens de actuele verwerkingsvoorschriften met contactlijm KS-100 en rubberkit VB-9510.*

*Kimfixatie: volgens de actuele verwerkingsvoorschriften VB-EPDM. Met contactlijm KS-100, 25 cm in het vlak en de gehele opstand. Ondergrond moet geschikt zijn voor verlijming.*

*Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht met inachtneming van de NEN 6050-09.*

**4. EPDM MEMBRAAN**

*Leverancier/producent: Van Beek EPDM B.V.*

*Type: VB-EPDM **FR** rubberfolie membraan (EN 13956:2012).*

*Materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM).*

*Materiaalcode: BD K 60 A 00.*

*Dikte (mm): 1,2. / 1,5.*

*Toebehoren:*

- *prefab FR hoekstukken ten behoeve van buitenhoeken van dakopstanden.*
- *contactlijm KS-100.*
- *rubberkit VB-9510.*
- *polyethyleen hemelwaterafvoerstukken met VB-EPDM FR slabbe*
- *polyurethaanlijm KS-150 (S).*

**.01 PLAT DAK**

*De dakbedekking op alle (geïsoleerde) dakvlakken.*



**33.35 DAKDETAILS**

33.35.21-a KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAILS

**0. KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAILS**

*Systeemopbouw:*

- *Detail volgens de geharmoniseerde VB-details van VEBIDAK/BDA.*
- *Dakbedekkingsdetail volgens voorschrift fabrikant.*

**4. EPDM DAKBAAN**

*Type: VB-EPDM FR.*

*Materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM).*

*Materiaalcode: BD K 60 A 00.*

*Dikte (mm): 1,2. / 1,5.*

*Toebehoren:*

- *prefab FR hoekstukken ten behoeve van buitenhoeken van dakopstanden.*
- *contactlijm KS-100.*
- *rubberkit VB-9510.*
- *polyethyleen hemelwaterafvoerstukken met VB-EPDM FR slabbe.*

**.01 PLAT DAK**

*De aansluiting en afwerking ten behoeve van opstanden, dakdoorbrekingen en doorvoeren.*

**VB-EPDM-SYSTEEM LOSLIGGEND GEBALLAST:**

**33.34 KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN**

**33.34.11-a KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, LOSLIGGEND GEBALLAST**

**0. EPDM DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, LOSLIGGEND GEBALLAST**

*Dakmembraan:*

- *materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM)*
- *materiaalcode: BD K 60 A 00.*
- *kleur: zwart.*
- *losliggend geballast met grof grind; laagdikte en korreldiameter berekenen volgens NEN 6707.*
- *afmetingen membraan: op dakmaat ge vulkaniseerd.*
- *detailnaden in het werk: vulkaniseren met een mobiele 'hotbondingmachine'.*

*Kimfixatie: volgens de actuele verwerkingsvoorschriften VB-EPDM. Met contactlijm KS-100, 25 cm in het vlak en de gehele opstand. Ondergrond moet geschikt zijn voor verlijming.*

*Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht met inachtneming van de NEN 6050-09.*

**4. EPDM MEMBRAAN**

*Leverancier/producent: Van Beek EPDM B.V.*

*Type: VB-EPDM rubberfolie membraan (EN 13956:2012).*

*Materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM).*

*Materiaalcode: BD K 60 A 00.*

*Dikte (mm): 1,2. / 1,5.*

*Toebehoren:*

- *prefab hoekstukken ten behoeve van buitenhoeken van dakopstanden.*
- *contactlijm KS-100.*
- *rubberkit VB-9510.*
- *polyethyleen hemelwaterafvoerstukken met VB-EPDM slabbe.*
- *Beschermvlies 200 gram, rol afm. 50,00 x 2,50 m<sup>1</sup>*

**.01 PLAT DAK**

*De dakbedekking op alle (geïsoleerde) dakvlakken.*

**33.35 DAKDETAILS**

33.35.21-a KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAILS

**0. KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAILS**

*Detail volgens voorschriften van de leverancier/fabrikant.*

**4. EPDM DAKBAAN**

*Type: VB-EPDM.*

*Materiaal: ethyleen propyleen dimonomeer (EPDM).*

*Materiaalcode: BD K 60 A 00.*

*Dikte (mm): 1,2. / 1,5.*

*Toebehoren:*

- prefab hoekstukken ten behoeve van buitenhoeken van dakopstanden.*
- contactlijm KS-100.*
- rubberkit VB-9510.*
- polyethyleen hemelwaterafvoerstukken met VB-EPDM slabbe.*

**.01 PLAT DAK**

*De aansluiting en afwerking ten behoeve van opstanden, dakdoorbrekingen en doorvoeren.*