

## Prestatieverklaring (DoP)

### VB EPDM Dakdichtingsysteem

#### Productomschrijving

VB EPDM is een ongewapend EPDM waterdichtingsmembraan vervaardigd in twee lagen. Het product is beschikbaar in een zwarte kleur en heeft een textielweefselafdruk aan weerszijden. VB EPDM wordt gebruikt voor het dichten van daken

#### Geharmoniseerde norm

EN 13956, Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken.

#### Certificatie

470301

#### Productgegevens

Eigenschappen	Test methode	Eenheden	Waarde
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	10 kPa	Voldoet
Treksterkte	EN 12311-2	MPa	9
Rek bij breuk	EN 12311-2 (B)	%	300
Wortelweerstand	EN 13948/FLL		Voldoet
Statische belasting	EN 12730 (A/B)	kg	20
Dynamische belasting	EN 12691 (B)	mm	1000
Scheursterkte	EN 12310-2	N	60
Afpelweerstand naad	EN 12316-2	N/50 mm	100
Afschuifweerstand naad	EN 12317-2	N/50 mm	400
Uv-blootstelling	EN 1297		Voldoet
Plooibaarheid bij lage temp.	EN 495-5	°C	-40
Externe brandweerstand	EN 13501-5		FROOF-T
Reactie tegen brand	EN 13501-1		E
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof

Systemen van conformiteitsattestering: 2+  
Door de overheid aangemelde instantie: 0402  
CE-markering is aangebracht: 2007

Born, 01-07-2013



Bart van Beek, Directeur