

Prestatieverklaring (DoP)

VBF-EPDM Dakdichtingssysteem

Productomschrijving

VBF-EPDM is een ongewapend EPDM waterdichtingsmembraan. Het product is beschikbaar in een zwarte kleur en heeft een glad oppervlak aan weerszijden. De beschikbare materiaaldikte is 1,14 mm of 1,52 mm. VBF-EPDM wordt gebruikt voor het dichten van daken.

Geharmoniseerde norm

EN 13956, Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken.

Certificatienummer

0749-CPD BC2-320-0298-0020-01

Productgegevens

Eigenschappen	Test methode	Eenheden	Waarde
Weerstand tegen ozon	EN 1844		Voldoet
Treksterkte	EN 12311-2	MPa	8
Rek bij breuk	EN 12311-2 (B)	%	350
Zichtbare gebreken	EN 1850-2		Voldoet
Breedte	EN 1848-2	%	-0,5 tot +1%
Vlakheid	EN 1848-2	mm	< 10
Scheursterkte	EN 12310-2	N	25
Effectieve dikte	EN 1849-2	%	-5 tot +10
Dimensionele stabiliteit	EN-1107-2	%	< 0,5
Uv-blootstelling	EN 1297		Voldoet
Plooibaarheid bij lage temp.	EN 495-5	°C	-40
Externe brandweerstand	ENV 1187		FROOF-T
Reactie tegen brand	EN 13501-1		E
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof

Born, 01-01-2018

Bart van Beek, Directeur